



检测报告

项目名称:

废水检测

委托单位:

金宏致电子（深圳）有限公司

单位地址:

深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区景盛路24号A、C栋101

受检单位:

金宏致电子（深圳）有限公司


报告编写：蓝观洁



签发：郭鹰



审核：范江军



日期:

2026 年 6 月 29 日

签发人职务职称：☒技术负责人/☐高级工程师/☒工程师

深圳市华保科技有限公司



深圳市华保科技有限公司

ShenZhen Huabao Technology Co.,Ltd

Tel | 0755-86676046 Zip | 518055

地址 | 深圳市高新技术产业园北朗山路中9号东江环保大楼9楼 ADD | Dongjiang Environmental Building.No.9 Langshan Road,
High-Tech Industrial Park,Shenzhen,P.R.China

检 测 报 告 声 明

- 1、本报告涂改无效，无编写人、审核人、签发人签字无效。
- 2、本报告封面无本公司检验检测专用章无效、报告无骑缝章无效;本报告未加盖 CMA 或 CNAS 章时，仅限于内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 4、未经本公司书面同意，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
- 5、本报告不可重复性试验不进行复检。
- 6、本报告检测结果只代表本次采样或送样时的状况，本公司只对样品负检测技术责任。
- 7、由委托方自行采集的样品，其《检测报告》结果仅对收到时的样品状态负责，不对样品来源样品时效和样品真实性负责，对检测结果不做评价，如因样品送样偏离导致检测结果与实际情况不符，本公司不承担相应责任。
- 8、检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果、本机构不承担任何经济和法律责任。
- 9、对本报告有疑议，请在收到报告十五日内与本公司联系。
- 10、更改的报告，自更改报告签发之日起，被更改替代的原报告自动作废。

本公司通讯资料:

深圳市华保科技有限公司

注册地址：深圳市南山区科技园北朗山路9号东江环保大楼9楼

沙井实验室：深圳市宝安区沙井街道办共和（蚝二）工业区东江环保处理基地三楼

龙岗实验室：深圳市龙岗区坪地街道年鹏路8号厂房4三楼、四楼

投诉电话：0755-26911239

业务电话：0755-86676046

邮政编码：518055

检测信息

一、检测概况

受检单位	金宏致电子（深圳）有限公司		
受检地址	深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区景盛路24号A、C栋101		
采样时间	2026.06.05	分析时间	2026.06.05 - 2026.06.10
采样人员	陈新渠、廖经纬		
本报告 检测场所	☒ 沙井实验室 ☐ 龙岗实验室		
分析人员	吴威、李小卫、夏冰雪、李炜枫、邱国丽、陈析伶、杨浩翔、林佳锋、陈新渠、廖经纬		
采样依据	污水监测技术规范HJ 91.1-2019 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 水质 样品的保存和管理技术规定 HJ 493-2009		

二、检测方法及仪器

2.1 检测方法及仪器（废水）

检测项目	检测方法名称及编号	仪器型号、名称及编号	最低检出限
总铜	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 776-2015	iCAP7400型 电感耦合等离子体发射 光谱仪 (编号HB2016305)	0.04mg/L
pH值	水质 pH值的测定 电极 法 HJ 1147-2020	pH60-Z型 智能型PH计 (编号HB2024590)	/
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	SCOD-100型 标准消解器 (编号HBBA2021002)	4mg/L
总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸 收法 HJ 501-2009	TOC-L CPH型 总有机碳分析仪 (编号HBBA2018010)	0.1mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性 过硫酸钾消解紫外分光 光度法 HJ 636-2012	UV-1900i型 紫外可见分光光度计 (编号HBBA2020020)	0.05mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重 量法 GB/T 11901-1989	101-2AB型 电热鼓风干燥箱 (编号HBBA2023045) FA2004型 万分之一电子天平 (编号HB2025690)	4mg/L

检测项目	检测方法名称及编号	仪器型号、名称及编号	最低检出限
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	UV-1900i型 紫外可见分光光度计 (编号HBBA2020020)	0.025mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	OIL 460型 红外分光测油仪 (编号HBBA2016002)	0.06mg/L
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	UV-1800型 紫外可见分光光度计 (编号HBBA2017004)	0.05mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	UV-1900i型 紫外可见分光光度计 (编号HBBA2020020)	0.01mg/L

备注：上述仪器均为自有。

三、检测结果（废水）

3.1 检测结果（废水）

检测点位名称	DW002综合废水排放口			
样品状态	无色,无气味,无油膜			
样品编号	检测项目	检测结果	参考限值	单位
WS260605050001	pH值(水温)	7.2(27.1℃)	6~9	无量纲
WS260605050002	悬浮物	4 (L)	30	mg/L
WS260605050003	化学需氧量	6	80	mg/L
WS260605050003	总氮	3.25	20	mg/L
WS260605050003	氨氮	1.40	10	mg/L
WS260605050004	总磷	0.29	0.5	mg/L
WS260605050005	总铜	0.04 (L)	0.5	mg/L
WS260605050006	阴离子表面活性剂	0.05 (L)	5.0	mg/L
WS260605050007	石油类	0.06 (L)	2.0	mg/L
WS260605050008	总有机碳	3.6	20	mg/L

备注

(1) 检测项目的参考限值依据客户提供的资料列出。
(2) 检测结果小于检出限或未检出以“检出限 (L)”表示。

深圳市华保科技有限公司

ShenZhen Huabao Technology Co.,Ltd

Tel | 0755-86676046 Zip | 518055

地址 | 深圳市高新技术产业园北朗山路9号东江环保大楼9楼 ADD | Dongjiang Environmental Building, No.9 Langshan Road, High-Tech Industrial Park, Shenzhen, P.R.China

附采样照片



报告结束